

RZEKRÓJ C-C

A1	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	Warstwa wykończeniowa wg. zestawienia pow.	1,5cm
	Wylewka samopoziomująca	0,5cm
	Wylewka cementowa zbrojona siatką	6cm
	Folia PE	0,3mm
	Izolacja termiczna -styropian EPS 100	10cm
	Papa x1 / Folia PE	
	Płyta betonowa (B15)	15cm
	Piasek zagęszczany mechanicznie	min20cm
	Grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

B1	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
	Warstwa wykończeniowa wg. zestawienia pow.	1,5cm
	Wylewka samopoziomująca	0,5cm
	Wylewka cementowa zbrojona siatką	5cm
	Folia PE	0,3mm
	Izolacja akustyczna -styropian EPS 100	5cm
	Folia PE 0,2mm	
	Strop gęstożebrowy	23cm
	Sufit podwieszany	

B2	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
	Warstwa wykończeniowa wg. zestawienia pow.	1,5cm
	Wylewka samopoziomująca	0,5cm
	Wylewka cementowa zbrojona siatką	5cm
	Folia PE	0,3mm
	Izolacja akustyczna -styropian EPS 100	5cm
	Folia PE 0,2mm	
	Strop gęstożebrowy	23cm
	Tynk cem.-wap kat.III	1,5cm

B4	STROPODACH	
	Wełna mineralna	25cm
	Papa x1	
	Strop gęstożebrowy	23cm
	Sufit podwieszany kasetonowy	

C4	TARAS	
	Płyty betonowe montowane na plackach z zaprawy	3cm
	Pustka powietrzna	3cm
	Papa termozgrzewalna	
	Papa montowana mechanicznie	
	Izolacja cieplna - styropian EPS 200	22cm
	Paroizolacja - papa	
	Warstwa spadkowa	0-12cm
	Strop gęstożebrowy	23cm
	Tynk cem.-wap kat.III	1,5cm


E1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA	
	Folia kubełkowa	
	Polistyren ekstrudowany XPS	10cm
	Izolacja przeciwwilgociowa x2	
	Ściana fundamentowa betonowa lana na mokro	29cm
	Izolacja przeciwwilgociowa x2	

E2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA - część nadziemna	
	Tynk mozaikowy	
	Polistyren ekstrudowany XPS	10cm
	Izolacja przeciwwilgociowa x2	
	Ściana fundamentowa betonowa lana na mokro	29cm
	Izolacja przeciwwilgociowa x2	

F1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
	Izolacja przeciwwilgociowa x2	
	Ściana fundamentowa betonowa lana na mokro	29cm
	Izolacja przeciwwilgociowa x2	

D1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA	
	Tynk cienkowartwowy akrylowy	1cm
	Izolacja term. styropian EPS 70	15cm
	Pustak ceramiczny	29cm
	Tynk cem.-wap. III kat	1,5cm

D2	ŚCIANA ATTYKOWA	
	Tynk cienkowartwowy akrylowy	1cm
	Izolacja term. styropian EPS 70	15cm
	Pustak ceramiczny	29cm
	Izolacja term. styropian XPS	5cm
	Tynk cienkowartwowy akrylowy	1cm

Obiekt	BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY		
Adres	39-331 CHORZELÓW, dz. nr 1239/17, obręb 37 CHORZELÓW, jednostka ewidencyjna 181105_2 GMINA MIELEC		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ C-C		Skala 1:100
Projektował:	mgr inż. arch. Marta TROJNACKA	upr. nr 6/PKOKK/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Sprawił:	mgr inż. arch. Anna BIEGAŃSKA-JACHYM	upr. nr RZ/A-04/08 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Branża	ARCHITEKTURA	Faza PW	Data 06.2018
			A.6