

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ - wewnętrznej

OZNACZENIE		Dw 1	Dw 2	LTT	Dw St 1- Ei 30	Dw St 2	Dw St 3	Dw St 4
SCHEMAT								
Wymiar w świetle ościeży (Wymiar w świetle otworu)	So(mm)	980	980	800	1010	880	1010	1010
	Ho(mm)	2060	2060	2000	2060	2060	2060	2060
Wymiar w świetle ościeżnicy (Miara przejścia)	S(mm)	900	900	800	900	800	900	900
	H(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Ilość (szt)	Parter	3L 3P	1L 2P	1L -	- 1P	1L -	- -	- -
	Piętro	1L 4P	- 5P	- 3P	- -	- -	- 1P	1L -
RAZEM (szt)		4L 7P	1L 7P	1L 3P	- 1P	1L -	- 1P	1L -
OPIS		Drzwi drewniane, płytowe, pełne - wypełnienie płyta wiórowa otworowana, drzwi w kolorze białym - okleina CPL, z podcięciem, ościeżnice obejmujące;	Drzwi drewniane, płytowe, z bulajem z MDF, wyposażone w samozamykacz, w kolorze białym - okleina CPL, z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej, wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa otworowana, ościeżnice obejmujące;	Drzwi z płyty laminowanej HPL w kolorze granatowym zbliżonym do RAL 5010;	Drzwi ppoż. Ei 30, stalowe, płaszczone, pełne, w kolorze grafitowym, ościeżnica kątowna stalowa, od wew. pom. bezklamkowe - dzwignia antypaniczna, drzwi wyposażone w smozamykacz;	Drzwi stalowe, płaszczone, pełne, w kolorze grafitowym, ościeżnica kątowna stalowa, drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną;	Drzwi stalowe, płaszczone, pełne, w kolorze grafitowym, ościeżnica kątowna stalowa, antywłamaniowe klasy C;	Drzwi drewniane, płaszczone, pełne z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej, w kolorze grafitowym, ościeżnica kątowna stalowa, drzwi międzylokalowe wejściowe - do mieszkania służbowego;
UWAGI:				Drzwi dostarczane razem z ściankami LTT;	Drzwi do kotłowni	Drzwi do pom. porządkowego	Drzwi do serwerowni	Drzwi do mieszkania

Ścianki LTT			
Pom. 0.07	Pom. 1.08	Pom. 1.09	Pom. 1.11

Ścianki LTT - sanitarne typu LTT (wydzielające kabiny ustępowe) - konstrukcja nośna z profili aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym, wypełnienie z płyt wiórowych konstrukcyjnych wilgocioodpornych gr. 22mm obustronnie pokrytych wysokociśnieniowym laminatem HPL gr. 0,8 mm.
Wymiary: prześwit nad posadzką 15 cm, wysokość całkowita ścianek 210 cm, miara przejścia drzwi do kabiny 80x200cm.
Wyposażenie: zawiasy i gałki ze stali nierdzewnej, zamknięcie z sygnalizacją zajęte/otwarte, uszczelka pcv tłumiąca odgłos zamykania.
Ścianki w kolorze granatowym zbliżonym do RAL 5010.

UWAGI:
1. Należy dokonać obmiarów na budowie - weryfikacja otworów przed zamówieniem.
2. Drzwi należy dostarczyć kompletne - z klamkami, szyldami, zamkami itp.

Obiekt	BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY		
Adres	39-331 CHORZELÓW, dz. nr 1239/17, obręb 37 CHORZELÓW, jednostka ewidencyjna 181105_2 GMINA MIELEC		
Nazwa	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ		Skala 1:50
Projektował:	mgr inż. arch. Marta TROJNACKA	upr. nr 6/PKOKK/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Anna BIEGAŃSKA-JACHYM	upr. nr RZ/A-04/08 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Branża	ARCHITEKTURA	Faza PW	Data 06.2018
			A.10